

OOO «Филта», 195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 12, к. 7, лит. А, пом. 504-4 ИНН 7804552156, КПП 780401001 www.filtafilter.ru, sales@filtafilter.ru 8-800-511-01-83

Лист технических данных ФИЛТА-100

Назначение - специальная фильтровальная ткань для очень тонкой фильтрации масла и СОЖ на таких операциях как изготовление инструмента, очень тонкое шлифование. Подходит для всех видов фильтров.

Параметр	 Ед.изм.	ФИЛТА-100
·		Ψ/Β/1// 100
Материал	-	полиэстер
Цвет	-	натуральный белый
Поверхностная плотность	г/м2	100
Толщина, не менее	MM	0,72
Разрывная нагрузка вдоль, не менее	Н/5 см	330
Разрывная нагрузка поперек, не менее	Н/5 см	160
Удлинение вдоль	%	35
Удлинение поперек	%	92
Воздухопроницаемость	л/м2 с	1650
Средняя степень фильтрации	MKM	особо тонкая
Внутренний диаметр втулки	ММ	76
Материал втулки	-	картон
Длина намотки рулона	П.М.	50
Наружный диаметр рулона при длине намотки	MM	180-200

OOO «Филта» 8-800-511-01-83 www.filtafilter.ru sales@filtafilter.ru